

Tabulka výběru pro změkčovače Comfort

	Vstupní tvrdost vody	10 °dH	13 ° dH	16 ° dH	19 ° dH	22 ° dH	25 ° dH	30 °dH	33 ° dH	36 ° dH
Roční spotřeba vody	50 m3 75 m3	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300
	100 m3 125 m3	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 400
	150 m3 175 m3	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 500
	200 m3 225 m3	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 600	Comfort 600
	250 m3 275 m3	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 600	Comfort 600	Comfort 600	
	300 m3 325 m3	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 600	Comfort 600		
	350 m3 375 m3	Comfort 300	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 600	Comfort 600				
	400 m3 425 m3	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 600	Comfort 600					

°dH = německé stupně tvrdosti

1mmol = 5,61°dH

Tvrdost =  $\Sigma$  Ca a Mg, je nejčastěji uváděna v mmol/l

Všechna práva vyhrazena.

**Upozornění:** Kopírování a šíření informací na tomto webu a jeho příloh je bez souhlasu majitele trestné.