

Tabulka správného výběru pro změkčovače **eVolution** řady Compact, Boost, Power

	Vstupní tvrdost vody	10 °dH	13 ° dH	16 ° dH	19 ° dH	22 ° dH	25 ° dH	30 °dH	33 ° dH	36 ° dH
Roční spotřeba vody	50 m3 75 m3	Compact 100	Compact 100	Compact 100 Boost Refiner	Compact 100 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Boost 300
	100 m3 125 m3	Compact 100	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 400 Power Refiner	Boost 400 Power Refiner	Boost 400 Power Refiner
	150 m3 175 m3	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Compact 200 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 400 Power Refiner	Boost 400 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 500
	200 m3 225 m3	Compact 200 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 300 Boost Refiner	Boost 400 Power Refiner	Boost 400 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 500	Power 600	Power 600
	250 m3 275 m3	Boost 300 Boost Refiner	Boost 400 Power Refiner	Boost 400 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 600	Power 600	Power 600	
	300 m3 325 m3	Boost 300	Boost 400 Power Refiner	Power 500 Power Refiner	Power 500	Power 500	Power 600	Power 600		
	350 m3 375 m3	Boost 300	Power 500 Power Refiner	Power 500	Power 600	Power 600				
	400 m3 425 m3	Boost 400 Power Refiner	Power 500	Power 600	Power 600					

°dH = německé stupně tvrdosti

1mmol = 5,61°dH

Tvrdost = \sum Ca a Mg je nejčastěji uváděna v mmol/l

Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Kopírování a šíření informací na tomto webu a jeho příloh je bez souhlasu majitele trestné.