

Tabulka výběru pro změkčovače Comfort

	Vstupní tvrdost vody	11 - 13 ° dH	14 - 17 ° dH	18 - 21 ° dH	22 - 25 ° dH	26 - 29 ° dH	30 - 33 °dH	34 - 37 °dH
		1,96 - 2,32 mmol/l	2,33 - 3,03 mmo/l	3,04 - 3,75 mmol/l	3,76 - 4,46 mmol/l	4,47 - 5,17 mmol/l	5,18 - 5,89 mmol/l	5,89 - 6,6 mmol/l
Roční spotřeba vody	do 75 m3 2 osoby	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400
	do 100 m3 3 osoby	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500
	do 125 m3 4 osoby	Comfort 300	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500	Comfort 500
	do 150 m3 5 osob	Comfort 300	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500	Comfort 500		
	do 200 m3 6 osob	Comfort 400	Comfort 400	Comfort 500				
	do 250 m3 7 osob	Comfort 400	Comfort 500					
	do 300 m3 8 - 9 osob	Comfort 500						

°dH = německé stupně tvrdosti

1mmol = 5,61°dH

Tvrdost = \sum Ca a Mg je nejčastěji uváděna v mmol/l

Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Kopírování a šíření informací na tomto webu a jeho příloh je bez souhlasu majitele nezákonné.