

Tabulka výběru změkčovačů a úpraven vody eVolution Compact, Boost, Power a Refiner

	Vstupní tvrdost vody	11 - 13 ° dH	14 - 17 ° dH	18 - 21 ° dH	22 - 25 ° dH	26 - 29 ° dH	30 - 33 ° dH	34 - 37 ° dH
		1,96 - 2,32 mmol/l	2,33 - 3,03 mmol/l	3,04 - 3,75 mmol/l	3,76 - 4,46 mmol/l	4,47 - 5,17 mmol/l	5,18 - 5,89 mmol/l	5,90 - 6,6 mmol/l
Roční spotřeba vody	do 75 m3	Compact 100	Compact 100	Compact 200	Compact 200	Boost 300	Boost 300	Boost 400
	2 osoby	Refiner Boost	Refiner Boost	Refiner Boost	Refiner Boost	Refiner Power	Refiner Power	Refiner Power
	do 100 m3	Compact 100	Compact 200	Boost 300	Boost 300	Boost 400	Boost 400	Power 500
	3 osoby	Refiner Boost	Refiner Boost	Refiner Power	Refiner Power	Refiner Power	Refiner Power	
	do 125 m3	Compact 200	Boost 300	Boost 400	Boost 400	Power 500	Power 500	Power 500
	4 osoby	Refiner Boost	Refiner Power	Refiner Power	Refiner Power			
	do 150 m3	Boost 300	Boost 300	Boost 400	Power 500	Power 500	Power 600	Power 600
	5 osob	Refiner Power	Refiner Power	Refiner Power				
	do 200 m3	Boost 300	Boost 400	Power 500	Power 600	Power 600	Power 600	Power 600
	6 osob	Refiner Power	Refiner Power					
	do 250 m3	Boost 400	Power 500	Power 600	Power 600	Power 600		
	7 osob	Refiner Power						
	do 300 m3	Power 500	Power 600	Power 600	Power 600			
	8 - 9 osob							
do 350 m3	Power 500	Power 600	Power 600					
10 - 11 osob								

1mmol = 5,61° dH

Tvrdost = \sum Ca a Mg je nejčastěji uváděna v mmol/l

Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Kopírování a šíření informací na tomto webu a jeho příloh je bez souhlasu majitele nezákonné.